

## | Stainless Steel Bullet 카메라

Stainless Steel Bullet Camera for Anti-Corrosion



# iSTA-B200S

### Key Features

- 1/2.8" Sony STARVIS CMOS Sensor
- 2MP Full HD(1920 x 1080)/30fps
- AISI 316L Stainless Steel / 전해연마
- IP68 방진방수 등급(수심 40M)
- 충격대응 IK10
- IR LED 가시거리 30~40M
- 멀티 비디오 압축방식 : H.264 / H.265 / MJPEG
- 2.7 ~ 12 mm Motorized Lens
- 0.001 Lux 최저조도 / BW : 0 Lux (IR LED On)
- True Day & Night
- True Wide Dynamic Range
- LAN Port 영상 출력
- ONVIF 지원 (Profile-S)
- PoE (IEEE 802.3af)
- 선박 / 해양 환경 등을 위한 내부식성 특성
- 병원 / 약국 / 식자재 위생환경 등을 위한 항바이러스 / 항박테리아 특성
- 화학공장 / 유해화학물질 취급환경을 위한 내화학성 특성

## SPECIFICATION

촬상소자	1/2.8" Sony STARVIS CMOS Sensor
유효화소수	1920(H) x 1080(V)
Scanning System	Progressive Scan
렌즈	2.7 ~ 12 mm Motorized Lens / F1.6
화각 (D/H/V)	H:108.8°(W)~32.3°(T) / V:57.2°(W)~18.2°(T) / D:130.5°(W)~37.0°(T)
최저조도	Color : 0.001 Lux, B/W : 0 Lux (IR LED On)
Day & Night	True Day & Night (Auto, Color, BW)
적외선 투광기	가시거리 30~40M
전자셔터제어	Auto / Manual (1/30 ~ 1/30,000 sec)
WDR	On / Off
DNR	3DNR
Privacy Zone	Off / On (4 Programmable Zone)
Defog	On / Off
Digital Zoom	X16 (On/Off)
Image Effect	Mirror, Flip
Motion Detection	Yes
해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 640x480, 320x240
비디오 압축방식	H.264 / H.265 / MJPEG
Bitrate Control	CBR/VBR, Network Bandwidth Control
비디오 스트리밍	Dual Stream : Main-stream (1080p), Sub-stream (D1)
접속자수	최대 10 User
접속	Ethernet 10/100 Base-T
Remote Monitoring	Web Browser (IE, Edge, Safari, Chrome, Firefox)
네트워크 프로토콜	TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONViF
ONVIF	지원 (Profile-S)
전원	PoE Class 3 (IEEE 802.3af)
방진/방수 등급	IP68 (수심40M)
충격대응	IK10
재질	AISI 316L Stainless Steel / 전해연마
동작온도/습도	-20°C ~ +55°C / 95% RH 이하
사이즈	101.2(W) x 129(H) x 158(L) mm
무게	2.0 Kg

## DIMENSION(MM)

