

| Stainless Steel Bullet 카메라

Stainless Steel Bullet Camera for Anti-Corrosion



iSTA-B201S

Key Features

- 1/3" Sony STARVIS CMOS Sensor
- 2MP Full HD (1920 x 1080) / 30fps
- AISI 316L Stainless Steel / 전해연마
- IP68 방진방수 등급 (수심 40M)
- 충격대응 IK10
- IR LED 가시거리 30~40M
- 2.7 ~ 12 mm Motorized Lens
- 0.0001 Lux 최저조도 / BW : 0 Lux (IR LED On)
- True Day & Night
- True Wide Dynamic Range
- LAN Port 영상 출력 / Balun Max 100M (LAN Cable 영상/전원 전송)
- Multi Format Video Output : AHD/TVI/CVI/CVBS 중 1개 영상 선택 출력
- 선박 / 해양 환경 등을 위한 내식성 특성
- 병원 / 약국 / 식자재 위생환경 등을 위한 항바이러스 / 항박테리아 특성
- 화학공장 / 유해화학물질 취급환경을 위한 내화학성 특성

SPECIFICATION

촬상소자	1/3" Sony STARVIS CMOS Sensor
화소수	1945(H) x 1109(V) / 2.16 Megapixel
Scanning System	Progressive Scan
해상도	Digital : 1920 x 1080p, More than 1,100TV Lines (1080p)
렌즈	2.7 ~ 12 mm Motorized Lens / F1.4
화각 (D/H/V)	H:108.8°(W)~32.3°(T) / V:57.2°(W)~18.2°(T) / D:130.5°(W)~37.0°(T)
최저조도	Color : 0.0001 Lux, B/W : 0 Lux (IR LED On)
Day & Night	Auto / Color / B&W
적외선	IR LED / 30 ~ 40 m Distance
전자셔터제어 (ESC)	Auto / Manual (1/30 ~ 1/30,000 sec)
S/N Ratio	More than 50dB (AGC off)
White Balance	Auto / Preset / Manual
AGC	Off / 0 ~ 10
WDR	Off / WDR / BLC
DNR	Off / Low / Middle / High
Sens-Up	Off / 2x ~ 32x
기타기능	DEFOG / MIRROR / FLIP / D-WDR / Privacy Zone (16 Masks) / Motion Detection
영상출력	AHD/TVI/CVI/CVBS : 1개 영상출력 선택가능
프레임 레이트	1080p / 30fps
언어	ENG / JPN / KOR / CHN
영상출력	Lan Port / Balun Max 100M
전원	DC24V
방진방수 등급	IP68 (수심 40M)
충격대응	IK10
재질	AISI 316L Stainless Steel / 전해연마
동작온도/습도	-20°C ~ +55°C / 95% RH 이하
사이즈	101(W) x 130(H) x 154(L) mm
무게	2.0 Kg

DIMENSION(MM)

