

| Stainless Steel Dome 카메라

Stainless Steel Dome Camera for Anti-Corrosion



iSTA-D101Z

Key Features

- 1/2.8" Sony STARVIS CMOS Sensor
- 2MP Full HD(1920 x 1080)/30fps
- AISI 316L Stainless Steel
- IP67 방진방수 등급
- 2.7~12mm Motorized Lens
- 최저조도 : 0.03 Lux / BW : 0 Lux (IR LED On)
- IR LED (가시거리 30~40M)
- True Day & Night
- True Wide Dynamic Range
- Multi Format Video Output : AHD / TVI / CVI / CVBS 중 1개 영상 선택 출력
- 선박 / 해양 환경 등을 위한 내식성 특성
- 병원 / 약국 / 식자재 위생환경 등을 위한 항바이러스 / 항박테리아 특성
- 화학공장 / 유해화학물질 취급환경을 위한 내화학성 특성

SPECIFICATION

촬상소자	1/2.8" Sony STARVIS CMOS Sensor
유효화소수	1945(H) x 1097(V) / 2.13 Megapixels
Scanning System	Progressive Scan
렌즈	2.7~12mm Motorized Lens / F1.4
화각 (D/H/V)	D:138.0°(W)~40.0°(T) / H:103.0°(W)~30.8°(T) / V:74.4°(W)~23.3°(T)
최저조도	Color : 0.03 Lux, B/W : 0 Lux (IR LED On)
Day & Night	True Day & Night (Auto, Color, BW)
전자셔터제어	Auto / Manual (1/30 ~ 1/30,000 sec)
WDR	True WDR (On / Off)
DNR	3 DNR
Privacy Zone	Off / On (4 Programmable Zone)
전자셔터제어 (ESC)	Auto / Manual (1/30 ~ 1/30,000 sec)
S/N Ratio	More than 50dB (AGC off)
White Balance	Auto / Preset / Manual
AGC	Off / 0 ~ 10
WDR	Off / WDR / BLC
DNR	Off / Low / Middle / High
Sens-Up	Off / 2x ~ 32x
기타 기능	DEFOG / MIRROR / FLIP / D-WDR / Privacy Zone (16 Masks) / Motion Detection
영상출력	AHD / TVI / CVI / CVBS : 1 영상출력 선택가능
프레임 레이트	1080p / 30fps
언어	ENG / JPN / KOR / CHN
영상출력	Lan Port / Balun Max 100M
전원	DC12V
재질	AISI 316L Stainless Steel
동작온도/습도	-25°C ~ +55°C / 95% RH 이하
사이즈	Φ81 x 112(W) x 92(H) mm
무게	약 1.5 Kg

DIMENSION(MM)

