

## | Stainless Steel Bullet 카메라

Stainless Steel Bullet Camera for Anti-Corrosion



## iSTA-B300S

### Key Features

- 1/2.8" Sony STARVIS CMOS
- 2MP Full HD(1920 x 1080)/30fps
- AISI 316L Stainless Steel / 전해연마
- IP68 방진방수 등급
- IR LED 가시거리 20~30m
- 멀티 비디오 압축방식 : H.264 / H.265 / MJPEG
- 3.3mm Fixed Lens
- 0.001 Lux 최저조도 / BW : 0 Lux (IR LED On)
- True Day & Night / Wide Dynamic Range
- ONVIF 지원 (Profile-S)
- PoE (IEEE 802.3af)
- 선박 / 해양 환경 등을 위한 내식성 특성
- 병원 / 약국 / 식자재 위생환경 등을 위한 항바이러스 / 항박테리아 특성
- 반도체 / 2차전지 / 화학공장 / 유해화학물질 취급환경을 위한 내화학성 특성

## SPECIFICATION

촬상소자	1/2.8" Sony STARVIS CMOS Sensor
유효화소수	1920(H) x 1080(V)
Scanning System	Progressive Scan
렌즈	3.3 mm Fixed Lens / F2.0
화각 (D/H/V)	H: 101.3° / V: 54.5° / D: 119.7°
최저조도	Color : 0.001 Lux, B/W : 0 Lux (IR LED On)
Day & Night	True Day & Night (Auto, Color, BW)
적외선 투광기	가시거리 20~30M
전자셔터제어	Auto / Manual (1/30 ~ 1/30,000 sec)
WDR	On / Off
DNR	3DNR
Privacy Zone	Off / On (4 Programmable Zone)
Defog	On / Off
Digital Zoom	X16 (On/Off)
Image Effect	Mirror, Flip
Motion Detection	Yes
해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 640x480, 320x240
비디오 압축방식	H.264 / H.265 / MJPEG
Bitrate Control	CBR/VBR, Network Bandwidth Control
비디오 스트리밍	Dual Stream : Main-stream (1080p), Sub-stream (D1)
접속자수	최대 10 User
접속	Ethernet 10/100 Base-T
Remote Monitoring	Web Browser (IE, Edge, Safari, Chrome, Firefox)
네트워크 프로토콜	TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONViF
ONVIF	지원 (Profile-S)
전원	DC12V / PoE Class 3 (IEEE 802.3af)
방진/방수 등급	IP68
재질	AISI 316L Stainless Steel / 전해연마
동작온도/습도	-20°C ~ +55°C / 95% RH 이하
사이즈	99.2(W) x 112(H) x 86.9(L) mm
무게	1.5 Kg

## DIMENSION(MM)

